



## ベースダウンライト(ひと粒タイプ)

ダウンライト本体

# DL-D077N

希望小売価格 **53,500** 円(税抜)

電源ユニット

# DL-YP105

希望小売価格 **14,500** 円(税抜)

セット価格

希望小売価格 **68,000** 円(税抜)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 器具光束        | 10500 lm            |
| 消費電力        | 84~85W(AC100~242V)  |
| 固有エネルギー消費効率 | 125.0 lm/W(200V時)   |
| 枠           | アルミダイカスト(ホワイト塗装)    |
| 反射板         | アルミ化学研磨仕上げ(鏡面)      |
| カバー         | 強化ガラス(透明)           |
| 質量          | 灯具約 3.0kg 電源約 0.6Kg |
| 別売適合電源      | DL-YP105            |
| 定格電圧        | AC100~242V          |
| 入力容量        | 85VA(200V時)         |
| 光源寿命        | 40,000時間 (光束維持率85%) |
| 天井材の厚さ      | 2~25mm              |
| 調光対応        | 約5~100%(PWM信号方式)    |
| 備考          | 断熱施工不可、金具固定式        |

5000K

Ra82

電源別売

調光可能

ひと粒タイプ

埋込穴  
φ200mm

47°

43°

グレアカットアングル

