



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用器具です。粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気が多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 風速50m/s以上の場所では、使用しないでください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- この器具は-30℃~35℃の範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。
*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

	DL-EL10N-W	DL-EL10L-W
器具光束	9800lm	7000lm
固有エネルギー消費効率(200V時)	102.0lm/W	72.9lm/W
相関色温度	5000K	2700K
平均演色評価数	Ra70	Ra80

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.103m ²
	(側面) 0.034m ²

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
質量	約7.0kg		
定格周波数	50/60Hz		
定格電圧	100-242V		
	100V	200V	242V
消費電力 (W)	98	96	97
入力電流 (A)	0.98	0.50	0.43
特記事項	・電源一体型		

10	六角ボルト	2	M10 SUS316L	-
9	締め付けネジ	10	M4 SUS316L	-
8	口出線	1	キャプタイヤケーブル 0.75mm ² ×3芯	器具外寸法: 約1500mm
7	LED	96		-
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス (t4.0) + フッ素コート	透明
4	アングル	1	ステンレス (t2.5)	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED投光器	尺度	no scale	承認 森上 検印 小久保 作成 林田
形番	DL-EL10*-W	作成日	2016.2.19	
		図番	DL-EL10_S-03	