



(定格表)

**! 安全に関するご注意**

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・60m/s仕様です。(当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合) 建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・強度が充分にある所に確実に取付けてください。  
合板やベニヤ等の柔らかい木材に取付ないでください。  
取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・点灯時の気温が40℃以上での使用は避けてください。
- ・取付は付属の取付アングル及びネジを使用してください。
- ・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用して下さい。  
合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

7	電源線	HIV線 (0.9mm <sup>2</sup> )	-	型 式	DL-E10VA
6	光センサー	電子部品	防湿・密閉構造	白色LED数	8個
5	LEDランプ	LED・基板	防湿・密閉構造	定格電圧	100/200V
4	電源基板	電子部品	防湿・密閉構造	定格周波数	50/60Hz
3	取付金具	鋼板 (t2.0)	静電塗装	定格入力電力	9.1W
2	透光カバー	アクリル樹脂	透明レンズ仕様	定格入力電流	0.094A
1	本体	耐候性・ASA樹脂	-	定格入力容量 (入力100V時)	9.4VA
				全光束	720lm
No.	部 品 名	材質・素材厚	備 考	図番: DL-E10VA_S-01	承認 詠田
					検印 山中
					作成 SHARP株式会社 ①