



### 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・60m/s仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）  
建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・強度が充分にある所に確実に取付けてください。  
合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。  
取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
- ・取付は付属の取付アングル及びネジを使用してください。
- ・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用して下さい。  
合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

(受圧面積)	
上面	0.11 m <sup>2</sup>
側面	0.05 m <sup>2</sup>

(定格表)

No.	部品名	材質・素材厚	備考	型式	
				DL-E40VA	DL-E20VA
7	電源線	H1V線(0.9mm <sup>2</sup> )	-	白/黄色LED数	448個
6	光センサー	電子部品	防湿剤塗布	定格電圧	100V/200V
5	LEDランプ	LED・基板	シリコン塗布	定格周波数	50/60Hz
4	電源基板	電子部品	防湿剤塗布	定格入力電力	39W
3	取付金具	鋼板(t3.2)	溶融亜鉛めっき	定格入力電流	0.390A
2	透光カバー	アクリル	透明シボ模様	定格入力容量 (入力100V時)	39.0VA
1	本体	アルミダイキャスト	フッ素塗装	全光束	2400lm
				図番: DL-E20VA_S-01	承認 山田
				検印	作成 山中
				SHARP 株式会社	