



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ・60m/s仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が60m/sを超える場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。
- ・強度が充分にある所に確実に取付けてください。合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
- ・取付は付属の取付アングル及びネジを使用してください。
- ・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用して下さい。合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

(受圧面積)	
上面	0.11㎡
側面	0.05㎡

(定格表)

型式			DL-E41VA-S	DL-E21VA-S		
7	電源線	HIV線(0.9mm ²)	—	白色LED数	32個	16個
6	光センサー	電子部品	防湿剤塗布	定格電圧	100V/200V	100V/200V
5	LEDランプ	LED・基板	シリコン塗布	定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
4	電源基板	電子部品	防湿剤塗布	定格入力電力	35W	15W
3	取付金具	鋼板(t3.2)	溶融亜鉛めっき	定格入力電流 (入力100V時)	0.356A	0.175A
2	透光カバー	アクリル	透明 シボ模様	定格入力容量 (入力100V時)	35.6VA	17.5VA
1	本体	アルミダイキャスト	シルバー塗装	全光束	2400lm	1200lm

No.	部品名	材質・素材厚	備考	図番: DL-E21VA_S-01	承認 詠田	検印 山中	作成 山中	シャープ株式会社 ①
-----	-----	--------	----	-------------------	----------	----------	----------	------------