



## 直管 埋込・下面開放型(1灯)

器具

ランプ

# DL-TK4102

# DL-T441HM × 1

希望小売価格 **23,000** 円(税抜) 希望小売価格 **7,000** 円(税抜) × 1

セット価格

希望小売価格 **30,000** 円(税抜) ※器具とランプのセット販売となります。

|             |   |
|-------------|---|
| 器具光束        | 2370 lm   |
| 消費電力        | 21W(100~242V)                                       |
| 固有エネルギー消費効率 | 112.8 lm/W(200V時)                                   |
| 本体          | 鋼板(ホワイト塗装)  |
| カバー(ランプ)    | ポリカーボネート  |
| 質量          | 本体 3.4kg      ランプ275g × 1                           |
| 電源          | 内蔵  |
| 定格電圧        | AC100~242V  |
| 入力容量        | 21.9VA(200V時)                                       |
| 光源寿命        | 60,000時間 (光束維持率90%)                                 |
| 調光対応        | 約10~100%(PWM信号方式)                                   |
| 出力調整        | 4段階(100・90・70・50)※設置時に設定                            |
| 備考          | 初期照度補正 (ON・OFF切替可能)<br>※出荷時は初期照度補正ON<br>4段階出力設定100% |

適合ランプ DL-T440NM、DL-T441xx、DL-T444NM、DL-T420xx、DL-T432xx、DL-T442NM

注) 直管LEDランプ取付け時は、挿入方向を確認して取り付けて下さい。  
シャープ製適合ランプとセットでご使用下さい。

3500K

Ra84

埋込穴  
1,254 X 190

JEL801規格  
準拠

ランプ別売

調光可能

