



直管 埋込・下面開放型(2灯) 幅広タイプ

器具

ランプ

DL-TK4214

DL-T441WM × 2

希望小売価格 **21,000** 円(税抜) 希望小売価格 **7,000** 円(税抜) × 2

セット価格

希望小売価格 **35,000** 円(税抜) ※器具とランプのセット販売となります。

4000K

Ra84

器具光束	5060 lm
消費電力	41.5~40.5W(100~242V)
固有エネルギー消費効率	124.9 lm/W(200V時)
本体	鋼板(ホワイト塗装)
カバー(ランプ)	ポリカーボネート
質量	本体 3.8kg ランプ275g × 2
電源	内蔵
定格電圧	AC100~242V
入力容量	41.9VA(200V時)
光源寿命	60,000時間 (光束維持率90%)
調光対応	約10~100%(PWM信号方式)
出力調整	4段階(100・90・70・50)※設置時に設定
備考	初期照度補正 (ON・OFF切替可能) ※出荷時は初期照度補正ON 4段階出力設定100%

埋込穴 1,257 X 300
JEL801規格 準拠
ランプ別売
調光可能

適合ランプ	DL-T440NM、DL-T441xx、DL-T444NM、DL-T420xx、 DL-T432xx、DL-T442NM
-------	---

注) 直管LEDランプ取付け時は、挿入方向を確認して取り付けて下さい。
シャープ製適合ランプとセットでご使用下さい。

