

■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ		全自動洗濯機			
形名		ES-GE7B	ES-GE7A	ES-GE6B	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		7kg 穴なし槽	7kg 穴なし槽	6kg 穴なし槽	
外観					
色名		-W(ホワイト系)	-N(ゴールド系)	-W(ホワイト系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1		88L(35L)	88L(35L)	80L	
洗 浄	洗浄方式				
	シャワー				
	温風洗浄				
	予洗い				
おしゃれ着洗い		おしゃれ着コース			
乾 燥	乾燥方式	風乾燥※2			
	乾燥機能				
清 潔	プラズマクラスター				
	おそうじ	槽クリーン/自動槽洗い			
	プラズマクラスター 消臭 抗菌加工※3	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※4			
節水・省エネ		エコセンサー			
やさしさ 設計	音声機能				
	槽内LEDライト				
	らくらく構造				
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転/シワ抑えコース	ほぐし運転	ほぐし運転/シワ抑えコース	
その他	チャイルドロック※5/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー				
低騒音		インバーター			
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	390/460W	380/450W	375/450W
		乾 燥	—	—	—
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	105/105Wh	105/105Wh	98/96Wh
		洗濯～乾燥	—	—	—
	目安時間	洗 濯	約40/35分	約41/37分	約38/34分
		洗濯～乾燥	—	—	—
	水位別水量	自 動	20L～40L 5段水位	20L～40L 5段水位	20L～38L 5段水位
		手 動	12L～40L 6段水位	12L～40L 6段水位	12L～38L 6段水位
	運転音(洗い/脱水/乾燥)		42dB/47dB/—	42dB/47dB/—	42dB/47dB/—
	予約タイマー		●1～24時間後設定		
ふる水ポンプ(約4m長)		●	●	—	
寸 法	ボディ幅		520mm	520mm	520mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※6		565×535×898mm	565×535×898mm	565×535×898mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)		507mm以上	507mm以上	507mm以上
	質 量		約32kg	約33kg	約31kg

■機能説明

おしゃれ着コース

デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の濃透も促します。

風乾燥

風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

槽クリーン

最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。

自動槽洗い

脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。

槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※4

穴なし槽のバルセーター、バランスー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg+抗菌・防カビ加工※4を施しています。

ほぐし運転

脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

シワ抑えコース

洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗いがりを実現します。

チャイルドロック

小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。※3 ●試験機関(一財)ボークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。※4 バルセーター、バランスー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※5 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※6 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※7 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。