



■ドラム式洗濯乾燥機仕様一覧

タイプ		ドラム式洗濯乾燥機		
形名		ES-H10B	ES-S7C	
洗濯・脱水容量/乾燥容量		10kg / 6kg	7kg / 3.5kg	
外観				
色名		-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	-WL(ホワイト系・左開き) -WR(ホワイト系・右開き)	
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1		74L/96L	57L/80L	
洗 浄	洗浄方式	マイクロ高圧洗浄		
	シャワー	マイクロ高圧シャワー		
	温水洗浄			
	温風洗浄	極め洗いコース		
	予洗い	サッと予洗いコース		
	おしゃれ着洗い	ホームクリーニングコース	おしゃれ着コース	
	10分洗濯コース/時短	時短		
乾 燥	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿)		
	乾燥機能			
清 潔	プラズマクラスター	プラズマクラスター		
	おそうじ	プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※2		
	プラズマクラスター 消臭	プラズマクラスター消臭コース		
節水・省エネ	エコセンサー	4センサー(温度・水位・重量・振動)		
やさしさ 設計	簡単操作			
	音声機能			
	槽内LEDライト			
	らくらく構造			
	お洗濯後らくらく機能			
	その他	チャイルドロック※3/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー		
低騒音	インバーター	DDインバーター		
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	280W	190W
		乾 燥	1170W	850W
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	68Wh	60Wh
		洗濯～乾燥	1880Wh	1600Wh
	目安時間	洗 濯	約45分	約44分
		洗濯～乾燥	約150分	約170分
	水位別水量	自 動	18L～30L	11L～21L
		手 動	—	—
	運転音(洗い/脱水/乾燥)		26dB/37dB/41dB	24dB/39dB/36dB
	予約タイマー		●2～24時間後設定	
ふる水ポンプ(約4m長)		—	—	
寸 法	ボディ幅	596mm	596mm	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※4	640×729×1,114mm	640×600×1,039mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上	540mm以上	
	質 量	約68kg	約76kg	

■機能説明

マイクロ高圧洗浄

清潔な水道水を高圧給水ノズルで、小さな水滴にして勢いよく衣類に吹き付け、繊維の奥の汚れまで一気にはじき飛ばします。

マイクロ高圧シャワー

清潔な水道水を高圧給水ノズルで、小さな水滴にして勢いよく衣類に吹き付け、繊維の奥の汚れまで一気にはじき飛ばします。

極め洗いコース

襟汚れ、黄ばみ、泥汚れなど落ちにくい汚れに、40℃の温風で衣類をあたためて汚れを浮かし、マイクロ高圧シャワーを吹きかけて洗浄。

ホームクリーニングコース

マイクロ高圧シャワーと最適なドラムの動きで、衣類の傷みを抑えながらも、しつこい汚れまでしっかり落とします。

おしゃれ着コース

デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。

ヒーターセンサー乾燥

ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。

プラズマクラスター

洗濯槽のカビを抑制し、いつでもキレイなお洗濯。さらに、水で洗えないものまで、イオンの力で消臭します。

プラズマクラスター槽クリーンコース

プラズマクラスターイオンを放出して、機内を清潔に保つ。

プラズマクラスター消臭コース

水で洗えないスーツやブーツ、ぬいぐるみなどをスピーディに除菌・消臭します。

4センサー(温度・水位・重量・振動)

4種類のセンサー情報に応じて、最適なパターンで、節水・省エネ運転をする。

チャイルドロック※3

小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

DDインバーター

騒音の発生源となるギアやベルトがなく、低騒音でかつ省エネ・パワフル。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※3 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできなくなります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※4 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。