

■タテ型洗濯乾燥機仕様一覧

			タテ型洗濯乾燥機	
タイプ			ES-TX5C	ES-TX5B
形名			ES-TX5C	ES-TX5B
洗濯・脱水容量/乾燥容量			5.5kg / 3.5kg	5.5kg / 3.5kg
外観			ステンレス穴なし槽	ステンレス穴なし槽
色名			-S(シルバー系)	-N(ゴールド系)
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1			75L/65L	75L/65L
洗 浄	洗浄方式/シャワー			
	温水/温風洗浄			
	超音波ウォッシャー			
	予洗い			
	おしゃれ着洗い	おしゃれ着コース		
	10分洗濯/時短	時短コース		
乾 燥	乾燥方式	ヒーター乾燥(タイマー付)		
	乾燥フィルター自動お掃除			
清 潔	おそうじ	槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※2		
	プラスマクラスター 消臭			
やさしさ 設計	抗菌加工※3	槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工※4		
	エコセンサー			
	無線LAN			
	簡単操作			
	音声機能			
	槽内LEDライト			
	予約タイマー	1～24時間後設定		
	らくらく構造			
	お洗濯後らくらく機能	ほぐし運転※5/シフ抑えコース		
	ふる水ポンプ(約4m長)			
その他	チャイルドロック※6/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー			
低騒音	インバーター			
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	370/440W	370/440W
		乾 燥	650/740W	650/740W
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	98/96Wh	98/96Wh
		洗濯～乾燥	2200/2100Wh	2200/2100Wh
	目安時間	洗 濯	約38/34分	約38/34分
		洗濯～乾燥	約320/290分	約320/290分
	水位別水量	自 動	20L～37L 5段水位	20L～37L 5段水位
手 動		12L～37L 6段水位	12L～37L 6段水位	
運転音(洗い/脱水/乾燥)		40dB/46dB/47dB	40dB/46dB/47dB	
寸 法	ボディ幅		520mm	520mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※7		565×590×985mm	565×590×985mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)		530mm以上	530mm以上
	質 量		約35kg	約35kg

■機能説明

- おしゃれ着コース**
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。
- ヒーター乾燥(タイマー付)**
ヒーターにより温風で衣類を乾燥。
- 槽クリーンコース**
最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。
- 自動槽洗い**
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。
- 槽洗浄※2**
洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。
- 槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工※4**
穴なし槽のバルセーター、バルサナー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg抗菌・防カビ加工※4を施しています。
- ほぐし運転※5**
脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。
- シフ抑えコース**
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シフの少ない洗い上がりを実現します。
- チャイルドロック※6**
小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※3 ●試験機関(一財)ポーン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※4 バルセーター、バルサナー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※5 容量4kg以下の時に運転します。脱水のみや乾燥まで連続する場合は行いません。 ※6 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできなくなります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※7 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。