



■全自動洗濯機仕様一覧

		全自動洗濯機	
タイプ		全自動洗濯機	
形名		ES-GE6C	ES-GE6B
洗濯・脱水容量/乾燥容量		6kg	6kg
外観			
色名		-W(ホワイト系)	-W(ホワイト系)
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1		80L	80L
洗 浄	洗浄方式/シャワー	おしゃれ着コース	
	温水/温風洗浄	時短コース	
	超音波ウォッシャー	風乾燥※2	
	予洗い	槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※3	
	おしゃれ着洗い	槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※5	
	10分洗濯/時短	1～24時間後設定	
乾 燥	乾燥方式	ほくし運転※6/シワ抑えコース	
	乾燥フィルター自動お掃除	チャイルドロック※7/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー	
清 潔	おそうじ		
	プラスマクラスター 消臭		
節水・省エネ	抗菌加工※4		
	エコセンサー		
やさしさ設計	無線LAN		
	簡単操作		
	音声機能		
	槽内LEDライト		
	予約タイマー		
	らくらく構造		
	お洗濯後らくらく機能		
	ふる水ポンプ(約4m長)		
仕様	消費電力 (50/60Hz)	洗濯 375/450W	洗濯 375/450W
	消費電力量 (50/60Hz)	乾燥 -	乾燥 -
		洗濯～乾燥 -	洗濯～乾燥 -
	目安時間	洗濯 約38/34分	洗濯 約38/34分
		洗濯～乾燥 -	洗濯～乾燥 -
	水位別水量	自動 20L～38L 5段水位	自動 20L～38L 5段水位
		手動 12L～38L 6段水位	手動 12L～38L 6段水位
	運転音(洗い/脱水/乾燥)	42dB/47dB/—	42dB/47dB/—
寸法	ボディ幅	520mm	520mm
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※8	565×535×898mm	565×535×898mm
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	507mm以上	507mm以上
	質量	約31kg	約31kg

■機能説明

- おしゃれ着コース**
デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には柔軟剤の浸透も促します。
- 風乾燥※2**
風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。
- 槽クリーンコース**
最終脱水中に、槽の外側やバルセーターの裏側の汚れをきれいな水で洗い流す。
- 自動槽洗い**
脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。
- 槽洗浄※3**
洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。
- 槽の樹脂まるごと抗菌・防カビ加工※5**
穴なし槽のバルセーター、バランスー、糸くずフィルターの枠などのプラスチック部にAg⁺抗菌・防カビ加工※5を施しています。
- ほくし運転※6**
脱水の最後にバルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。
- シワ抑えコース**
洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗いがりを実現します。
- チャイルドロック※7**
小さなお子さまがいる場合などに、ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※4 ●試験機関(一財)ボークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag⁺抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※5 バルセーター、バランスー、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※6 容量4kg以下の時に運転します。脱水のみや乾燥まで連続する場合は行いません。 ※7 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※8 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。