## ■全自動洗濯機仕様一覧

タイプ			全自動洗濯機		
形名			ES-GE5C	ES-GE5B	
洗	濯•脱水容量/韓	5燥容量	5.5kg	5.5kg	
外観			ステンレス穴あり槽	ステンレス穴あり槽	
			(XXXXXXXIII)	(XX ) (XX ) (III)	
			200	0	
			The same		
色 名			-W(ホワイト系)	-T(ブラウン系)	
標準使用水量 洗濯/洗濯~乾燥 ( )内はふろ水使用時※1		/洗濯~乾燥 <sup> </sup> 時※]	98L	98L	
	洗浄方式/				
	温水/温風				
	超音波ウォ				
	争予洗い				
	おしゃれ着き		おしゃれ着コース		
	10分洗濯/	時短	時知		
	香りプラス				
	乾燥方式			乾燥 <sup>※2</sup> 	
		7 DEN-1/13 PA			
	おそうじ	7一自動お掃除			
		 ラスター 消臭			
	抗菌加工※				
k·省:					
	無線LAN				
	簡単操作				
	音声機能				
	槽内LEDラ				
	37/1/27-1 4		1~24	時間後設定	
	らくらく構造		1 - A   N		
	お洗濯後らくらく機能 ふろ水ポンプ(約4m長)			・ ・ ・	
	その他	/ (市)(中)(市)(市)	チャイルドロック※7/生刻景(日本)サイン・/		
低騒音 インバーター		_	ノド ロルドロング / ルロの主(ロス)フェン/	大小川口却以入八   Billiot   「ハッ)   ドリック   Red   コンク	
	消費電力	洗濯	380/450W	380/450W	
	(50/60Hz)	乾 燥	_	_	
	消費電力量 (50/60Hz)	洗濯	98/96Wh	98/96Wh	
		洗濯~乾燥	-	-	
様	目安時間	洗濯	約35/34分	約35/34分	
		洗濯~乾燥	-	_	
	水位別水量	自動	27L~48L 3段水位	27L~48L 3段水位	
	宝む立(沙)、	手動	16L~48L 4段水位	16L~48L 4段水位	
	運転音(洗い/ ボディ		40dB/48dB/— 520mm	40dB/48dB/— 520mm	
-	外形寸法(幅×剪		565×540×890mm <sup>**9</sup>	565×540×890mm <sup>ж9</sup>	
法	設置可能な防水/		535mm以上	505X540X890HIII	
	質量		約30kg	約30kg	

## ■機能説明

## おしゃれ着コース

デリケートな衣類に適した洗浄コース。やさしく洗い、すすぎ中には 柔軟剤の浸透も促します。

#### 風乾燥※2

風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能。

### ほぐし運転<mark>※6</mark>

脱水の最後にパルセーターをゆっくり動かして、洗濯物の絡みをほぐします。洗濯物がより取り出しやすくなります。

#### シワ抑えコース

洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。

# チャイルドロック<mark>※7</mark>

小さなお子さまがいる場合などに。ドア(フタ)が開かないようにロックできます。

<sup>※1</sup> 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。※2 化繊の場合は、衣類を室内に干したとと同等の乾き具合に仕上げます。※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。※4 ●試験機関(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法JIS Z 2801 抗菌性試験がJIS Z 2911 かと抵抗性試験 ●Ag 抗菌防が消練込 ●試験結果抗菌効果あり/が生抑制効果あり/※5 バルセーター・バランサー、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※6 容量4kg以下の時に運転します。脱水のみでの運転のときは行いません。※7 チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできなくなります。非しくは取扱説明書をご覧ください。※8 幅は排水ホースを含さる。※9 条件につくは、最大で設置幅640mmを要を場合があります。